



KONICA MINOLTA

bizhub 750i

Черно-бяло А3 многофункционално устройство

**bizhub
i-СЕРИЯТА
РАБОТИ
УМНО
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА



Интуитивно управление
Работете с bizhub като със смартфон или таблет с напълно персонализиран потребителски интерфейс



Мобилна свързаност
Печатайте от всяко място и по всяко време иновативните мобилни технологии на Konica Minolta



Сигурност
Сигурна мрежова интеграция, криптиране на данни, презаписване на HDD и усъвършенствано удостоверяване на потребителите



Интегрирани приложения
Подобрена ефикасност благодарение на широкото портфолио от приложения на Konica Minolta



Продуктивност Надежно и високоскоростно сканиране и печат, съчетано с впечатляващи довършителни функции



Устойчивост
Многобройни еко-функции намаляват консумацията на енергия и разходите

ОПЦИИ

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ

PDF подобрене
LK-102v3

OCR разпознаване
LK-105v4

Баркод шрифтове
LK-106

Уникод шрифтове
LK-107

OCR A и B шрифтове
LK-108

Конвертиране на док.
LK-110v2

Thin print® клиент
LK-111

Изтеглен печат
LK-114

Trusted Platform актив.
LK-115v2

Антивирус
LK-116

FoIP активиране
LK-117



2 СВЪРЗАНОСТ

Факс
FK-514 x2

Безжична мрежа
UK-221

USB I/F комплект
EK-608

USB I/F комплект
EK-609

Биометрично удост.
AU-102

ID картов четец

Монтажен комплект
MK-735

3 ДРУГИ

Работна маса
WT-506

Изправен панел
WT-519

10-клавишна клавиатура
KP-102

Модул за сигурност
SC-509

Резервен SSD
EM-908

Поставка за клавиатура
KH-102

Въздушен филтър
CU-102

4 МЕДИЯ ВХОД

Интел. сензор за медии
IM-102

Тава с голям капацитет
LU-303

Тава с голям капацитет
LU-205

Банер тава
BT-C1e

5 МЕДИЯ ИЗХОД

Телбод
FS-539

Свързващ модул
RU-519

Финишър за брошури
FS-539SD

Свързващ модул
RU-519

Модул за перфор. за
FS-539 / SD
PK-524

Телбод
FS-540

Свързващ модул
RU-519

Финишър за брошури
FS-540SD

Свързващ модул
RU-519

Модул за перфор. за
FS-540/SD
PK-526

Модул за вмъкване за
FS-540/SD
PI-507

Разделител на задачи
за FS-540/SD
JS-602

Z-fold модул за
FS-540/SD
ZU-609

ЛЕГЕНДА

Задължителен вариант

Опция

Тази опция може да бъде инсталирана само със съответната опция над нея

ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ



Телбод
в ъгъла



Телбод в
две точки



Две
перфорации



Четири
перфорации



Двустранен
печат



Смесени
носител/и
едно/дву
странно



Сгъване
наполовина



Вмъкване
на страници



Сгъване
тип
писмо



Съване
тип
брошура



Сортиране с
изместване



Z-fold



Банер
печат



Телбод
в ъгъла
(offline)

ОПИСАНИЕ

ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LK-102v3 PDF подобрене	PDF / A (1b), PDF криптиране, дигитален подпис
LK-105v4 OCR разпозн. на текст	За търсене на текст в PDF и PPTX
LK-106 Баркод шрифтове	Поддържа на печат на баркод шрифтове
LK-107 Unicode шрифтове	Поддържа на печат на Unicode шрифтове
LK-108 OCR A и B шрифтове	Поддържа печат със стандартни OCR A и B шрифтове
LK-110v2 пакет за конверт. на док.	Генерира разл.файлови формати, вкл. DOCX, XLSX и PDF / A
LK-111 ThinPrint® клиент	Компресиране на данни за печат
LK-114 Изтеглен печат	Позволява сигурен и Follow Me печат, който не изисква съвързно приложение
LK-115v2 TPM активиране	Модул за сигурност на платформата (TPM) за защита на криптирането и декриптирането на данните
LK-116 Антивирус	Bitdefender Antivirus осигурява сканиране в реално време на всички входящи и изходящи данни
LK-117 FOIP Активиране	Факс през IP мрежи (Т.38), изисква факс модул

СВЪРЗВАНОСТ

FK-514 Факс	Супер G3 факс, функционалност на цифров факс
UK-221 Безжичен LAN	Безжичен LAN и безжичен LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F модул	USB връзка с клавиатура
EK-609 USB I/F модул	USB връзка с клавиатура; Bluetooth
AU-102 Биометрично удостов.	Скенер за пръстови отпечаты
ID картов четец	Различни технологии за ID карти
MK-735 Монтажен комплект	Инсталационен комплект за ID картов четец

ДРУГИ

WT-506 Работна маса	За поставяне на устройство за удостоверяване
WT-519 Работна маса	Работна маса за изправен панел
KP-102 10-клавишна клавиатура	За използване вместо сензорен екран
SC-509 Модул за сигурност	Функция за защита от копиране
EM-908 Резервен SSD	1 TB SSD за увеличаване на пространството за съхранение
KN-102 Поставка за клавиатура	За поставяне на USB клавиатура
CU-102 Въздушен филтър	Подобряване качеството на въздуха в помещенията

МЕДИЯ ВХОД

IM-102 Интел. сензор за медия	Автоматично разпознава теглото и вида на хартията
LU-303 Тава с голям капацитет	3000 листа, A4, 52–256 гр/м²
LU-205 Тава с голям капацитет	2500 листа, A4 – SRA3, 52–256 гр/м²
BT-C1e Банер тава	Подаване на банер формат медия

МЕДИЯ ИЗХОД

OT-514 Изходна тава	Изходна тава, използвана вместо финишър
FS-539 Финишър за телбод	50 листа телбод; 3200 листа макс. на изхода
FS-539SD Финишър за брошури	50 листа телбод; Финишър за брошури от 20 листа; 2200 листа макс. изход
PK-524 Перфоратор за FS-539 / SD	2/4 перфорации; автоматично превключване
FS-540 Финишър за телбод	100 листа телбод; 3200 листа макс. на изхода
FS-540SD Финишър за брошури	100 листа телбод; финишър за брошури от 20 листа; 2700 листа макс. на изхода
PK-526 Перфоратор за FS-540 / SD	2/4 перфорации; автоматично превключване
RU-519 Свързващ модул	За инсталиране на FS-539 / SD или FS-540 / SD
PI-507 Модул за вмъкв. за FS-540 / SD	Вмъкване на корица; довършителни работи
JS-602 Разделител на зад. FS-540/SD	Отделен изход за факс и др.
ZU-609 Z-съгваем блок за FS-540 / SD	Z-съгване на отпечаты A3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СИСТЕМНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Системна скорост A4	До 75 стр./мин.
Скорост на системата A3	До 37/стр./мин.
Скорост на автодуплекс A4	До 75 стр./мин.
Време за излизане на първа стр. A4	2,8 сек.
Време за загряване	Приблизително 18 сек. ¹
Технология за изображения	Лазер
Тонер технология	Simitri® HD полимеризиран тонер
Размер / резолюция на екрана	10.1 " / 1024 x 600
Системна памет	8.192 MB (станд. / макс.)
Системен твърд диск	256 GB SSD (стандартен) / 1 TB SSD (опция)
Интерфейс	10/100 / 1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опция)
Мрежови протоколи	TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Авт. подаващо у-во за документи (ADF)	До 300 оригинала; A6 – A3; 35–210 гр/м²; Двустранно сканиращо авт. подаващо устройство (Dualscan ADF)
Засичане на едновр. подаване на 2 л.	Стандарт
Размер на хартията за печат	A6 – SRA3; нестандартни размери, банер с макс. размер 1,200 x 297 мм
Тегло на хартията за печат	52–300 гр/м²
Капацитет на зареждане с хартия	3 650 листа / 6 650 листа (станд. / макс.)
Тава за хартия на входа (станд.)	1x 500; A6–A3; нестандарт. размери; 52–256 гр/м² 1x 500; A5–SRA3; нестандарт. размери; 52–256 гр/м² 1x 1 500; A5–A4; 52–256 гр/м² 1x 1 000; A5–A4; 52–256 гр/м²
Тава с голям капацитет (опция)	1x 3 000; A4; 52–256 гр/м² 1x 2 500; A4–SRA3; нестандарт. размери; 52–256 гр/м²
Тава за ръчно подаване	150 листа; A6–SRA3; нестандарт. р-ри; банер; 60–300 гр/м²
Довършителни режими (опция)	Разпределяне; Групиране; Сортиране; Телбодирание (вкл. офлайн); Перфориране; Централно съгване; Съгване тип писмо; Брошури; Вмъкване, Z-съгване
Автоматичен двустранен печат	A6– SRA3; 52–256 гр/м²

СИСТЕМНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изходен капацитет	До 200 листа / до 3 300 листа (станд. / макс.)
Телбод	Макс. 100 листа или 98 листа + 2 листа корици (до 300 гр/м²)
Изходен капацитет на телбода	Макс. 200 комплекта
Съгване тип писмо	Макс. 3 листа
Капацитет за съгване на писмо	Макс. 50 комплекта; неограничено (без тава)
Брошура	Макс. 20 листа или 19 листа + 1 лист корица (до 300 гр/м²)
Изходен капацитет за брошури	Макс. 35 брошури; неограничено (без тава)
Обем за копиране/печат (месечен)	Преп. 80 000 страници; Макс. ² 300 000 страници
Капацитет на тонера	Черно до 40 000 страници
Живот на консумативите	Черно до 260 000/1 000 000 страници (барабан / девелопер)
Консумация на енергия	220–240 V / 50/60 Hz; По-малко от 2,10 kW
Размери на системата (Шх Д х В)	615 x 688 x 1207 мм (без опции)
Тегло на системата	Прибл. 140,0 кг (без опции)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРИНТЕРА

Разделителна способност за печат	1800 (еквивалент) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Език за описание на страници	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
Операционна система	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или по-нова версия; Linux
Шрифтове на принтера	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобилен печат	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) опция: WiFi Direct

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране	До 140/140 изобр./мин. едностранно (моно / цветно) До 280/280 изобр./мин. двустранно (моно / цветно)
Резолюция на сканиране	До 600 x 600 dpi
Режими на сканиране	Сканиране към имейл (Сканиране към мен), Сканиране към SMB (Сканиране към дома), Сканиране към FTP, Сканиране към кутия, Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV; Сканиране към DPWS; Сканиране към URL; TWAIN сканиране
Файлови формати	JPEG; TIFF; PDF; компактен PDF; защитен PDF; XPS; компактен XPS; PPTX опция: възможност за търсене PDF; PDF/A 1 а и 1 б; възможност за търсене DOCX/PPTX/XLSX
Дестинации	2 000 дестинации + 100 групи; Поддръжка на LDAP

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Резолюция на копиране	600 x 600 dpi
Градация	256 градации
Множество копия	1–9 999
Формат на оригинала	Макс. А3
Увеличение	25–400% на 0,1% стъпки; Автоматично мащабиране

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКСА

Стандарт за факс	Super G3 (опция)
Предаване на факс	Аналогов; i-факс; Цветен i-факс; IP-факс
Резолюция на факса	До 600 x 600 dpi
Факс компресия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс модем	До 33,6 Kbps
Факс дестинации	2 000 единични + 100 групи

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУТИЯ

Съхранявани документи	До 3 000 документа или 10 000 страници
Тип потребителски кутии	Публична; Лична (с парола или удостоверяване); Групова (с удостоверяване)
Тип системни кутии	Защитен печат; Защитен PDF печат; Получаване на факс; Избиране на факс

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА

Сигурност	Общи критерии по ISO 15408 HCD-PP (в оценка); IP филтриране и блокиране на портове; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2 мрежова комуникация; IPsec поддръжка ; Поддръжка на IEEE 802.1x; Удостоверяване на потребителя; Регистрационен файл за удостоверяване; Защитено отпечатване; Kerberos; Презаписване на твърд диск; Криптиране на данните на твърдия диск (AES 256); Поверителна факс разписка; Печат на защитени потребителски данни опция: Антивирусна защита в реално време (Bitdefender®); Защита при копирани данни (Copy Guard; Password Copy)
Функции за отчитане	До 1 000 потребителски акаунта; Поддръжка на Active Directory (потребителско име + парола + електронна поща + SMB папка); Дефиниция за достъп до потребителска функция; Удостоверяване чрез мобилно устройство (Android) опция: Биометрична идентификация (скенер за пръстови отпечатащи); Удостоверяване чрез идентификационна карта (ID картов четец); Удостоверяване чрез мобилно устройство (iOS)
Софтуер	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Времето за загряване може да се различава в зависимост от работната среда и начина на използване

² Ако максималният обем е достигнат в рамките на една година, трябва да се извърши процедура по поддръжка)

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат А4 и грамаж 80 гр/м².
- Поддръжката и наличността на изброените спецификации и функционалности варира в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Посочената продължителност на живота на всеки консуматив се основава на специфични работни условия, като покритие на страници за определен размер на страницата (5% покритие на А4). Действителният живот на всеки консуматив ще варира в зависимост от употребата и други променливи на печат, включително покритие на страницата, размер на страницата, тип носител, непрекъснат или периодичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат допълнителни аксесоари.
- Спецификациите и аксесоарите се основават на информацията, налична по време на изготвяне на този документ и подлежат на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не гарантира, че посочените спецификации са без грешки.
- Всички имена на марки и продукти могат да бъдат регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им притежатели и с се призовават с настоящото.

